



## SANITARIA PREMIUM

Tuberías y accesorios de PVC para desagüe y ventilación.

Resistentes y seguros. Únicos con sello INEN 1374 en tuberías y accesorios.

	<b>CODO 45°</b> DIÁMETRO E/C 50mm, 75mm 110mm, 160mm 200mm  DIÁMETRO C/C 50mm, 160mm		<b>CODO 90°</b> DIÁMETRO E/C 50mm, 75mm 110mm, 160mm  DIÁMETRO C/C 50mm, 110mm, 160mm, 200mm		<b>CODO 90° CON RAMAL DE VENTILACIÓN</b>  DIÁMETRO E/C  110mm x 50mm x 90°		<b>TEE</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm 200mm
	<b>TEE REDUCTORA</b>  DIÁMETRO 75mm x 50mm 110mm x 50mm 110mm x 75mm 160mm x 110mm		<b>YEE</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm 200mm		<b>YEE REDUCTORA</b>  DIÁMETRO 75mm x 50mm 110mm x 50mm 110mm x 75mm 160mm x 110mm E/C 160mm x 110mm C/C		<b>SIFÓN</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm
	<b>REDUCTOR EXENTRICO</b>  DIÁMETRO 75mm a 50mm 110mm a 50mm 110mm a 75mm 200mm a 160mm		<b>U CON REGISTRO</b>  DIÁMETRO 50mm		<b>U SIN REGISTRO</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm		<b>UNIÓN</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm 200mm
	<b>REJILLA SIFONADA</b>  DIÁMETRO  50mm		<b>TAPÓN HEMBRA</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm 200mm		<b>TAPON MACHO</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm 200mm		<b>ADAPTADOR DE LIMPIEZA</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm 160mm
	<b>BUJE REDUCTOR</b>  DIÁMETRO 75mm a 50mm 110mm a 50mm 110mm a 75mm 160mm a 110mm		<b>REJILLA</b>  DIÁMETRO 50mm 75mm 110mm		<b>DESAGUE LAVAPLATOS CON FILTRO DE ACERO</b>  DIMENSIÓN: 1 1/2"		<b>DESAGUE LAVAMANOS CON REJILLA PLÁSTICA</b>  DIMENSIÓN: 1 1/4"
	<b>TUBERÍA DESAGÜE</b>  DIÁMETRO 50mm x 3m 75mm x 3m 110mm x 3m 160mm x 3m  Longitud de fabricación 3 y 6 m más la campana		<b>TUBERÍA VENTILACIÓN</b>  Diámetro:  50mm x 3m 75mm x 3m 110 mm x 3m		<b>KALIPEGA</b>  CAPACIDAD  20cc 125cc 250cc 500cc 946cc 3785cc		<b>POLIPEGA</b>  CAPACIDAD  200cc 946cc 3785cc
	<b>POLILIMPIA</b>  CAPACIDAD  125cc 1000cc Galón		<b>CAJA DOMICILIARIA</b>  ALTURAS: 25cm 32cm 40cm 47cm				

# Ventajas

## Elasticidad.

Mayor resistencia al impacto.

## Superficies interiores lisas.

Impiden la formación de depósitos o incrustaciones en las paredes evitando el riesgo de obstrucción, permitiendo el correcto funcionamiento de instalaciones con pendientes menores que en tuberías de uso tradicional.

## Estanqueidad de las juntas.

Las uniones entre estas tuberías y accesorios se hacen mediante los sistemas de cementado solvente (E/C), con garantía absoluta de estanqueidad, evitando por tanto la infiltración del medio externo y la exfiltración del interior de la misma. Este sistema permite una fácil y rápida instalación.

## Resistencia a la corrosión.

La Línea Sanitaria Premium de PVC de PLASTIGAMA se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comunmente utilizados para destapar cañerías.

# Instalación



1 Corte el tubo. Asegúrese que el corte esté a escuadra.



2 Quite las rebabas y las marcas que deja la sierra. Use una lima o lija de grano # 300



3 Lije la superficie a conectar. Pruebe en seco la unión de tubos y/o accesorios. Limpie usando un trapo humedecido con solvente limpiador Polilimpia.



4 Aplique una capa uniforme de soldadura líquida al exterior del extremo liso del tubo por lo menos en una longitud igual a la campana del tubo o accesorio.



5 Aplique una capa uniforme de soldadura líquida al interior de la campana del tubo o accesorio con una brocha de cerda natural, cuyo tamaño no debe ser mayor a la mitad del diámetro de la tubería que se está instalando. No use brochas de nylon o sintéticas.



6 Una el extremo liso del tubo con la campana del otro tubo o accesorio, asegurándose de un buen acoplamiento y manteniendo firmemente la unión por 30 segundos. Quite el exceso de soldadura de la unión y deje solamente el cordón de soldadura entre los extremos a unir.

## Tuberías De Desagüe

CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR NOMINAL	DIÁMETRO INTERNO NOMINAL	LONGITUD CAMPANA EC	LONGITUD ÚTIL EC
UNIÓN POR CEMENTADO SOLVENTE	mm	mm	mm	mm	mm
926224	50	1,8	46,4	35	3,0
926225	75	2,0	71,0	60	
926217	110	2,2	105,6	80	
926218	160	3,2	153,6	120	
926219	200	3,9	192,2	150	6,0

## Tuberías De Ventilación

CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR NOMINAL	DIÁMETRO INTERNO NOMINAL	LONGITUD CAMPANA EC	LONGITUD ÚTIL EC
UNIÓN POR CEMENTADO SOLVENTE	mm	mm	mm	mm	mm
926230	50	1,5	47,0	60	3,0
926231	75	1,8	71,4		
926229	110	2,0	106,8		

EMPRESA CON CUÁDRUPLE CERTIFICACIÓN :



Calidad  
ISO 9001



Medio Ambiente  
ISO 14001



Seguridad y Salud  
OHSAS 18001



Laboratorios  
ISO/IEC 17025

Rev.: 2015- 08 - 27

MEXICHEM ECUADOR S.A.  
Durán: Km. 4.5 Vía Durán - Tambo Telf.: 3716900 2805100 - Fax: 2808048 2805963  
Quito: Av. Siena 2-14 y Miguel Ángel, Sector La Primavera-Cumbayá Telf.: 3934420

www.facebook.com/plastigama - www.plastigama.com

**PLASTIGAMA**